

## **VERARBEITUNGSANLEITUNG**

## Zemdrain® MD - Abdeckband 50 mm x 10 lfm

Zemdrain® MD-Abdeckband ist ein mit Zemdrain® laminiertes Selbstklebeband. Es dient zum Abdecken von auf Schalungen festgetackerten Zemdrain®-Stoßfugen und Schalelement-Stoßfugen, sowie zur Reparatur beschädigter Zemdrain®-Flächen. Durch den intensiven Klebefilm kann der Entwässerungs- und Entlüftungseffekt von Zemdrain® im Bereich des rückwärtigen Klebebandes beeinträchtigt werden. Es kann so vereinzelt zu kleinen Lunkern kommen.

Das beste Ergebnis erreichen Sie bei Beachtung nachfolgender Hinweise:

- Keine Zulassung für die Herstellung von Trinkwasserbehältern!
- Bei Anwendung von Zemdrain® generell keine Trennmittel verwenden!
- 1. Reinigen der Zemdrainoberfläche an gebrauchten Schalungen von Sand, Zement, Staub und alten Trennmittelresten im Bereich der vorgesehenen Klebestellen.
- 2. Aufziehen des Klebebandes unter Vorspannung an den vorgesehenen Abdeckstellen. Regennasse Oberflächen unmittelbar vorher im Klebebandbereich trocken reiben.
- 3. Klebeband mehrmals fest mit Roller an der Zemdrainoberfläche der Schalung andrücken oder mit Hammer festklopfen. Sehr wichtig!
- 4. Bei Temperaturen unter +5° C empfehlen wir, die Klebestellen mit einem Heißluftföhn anzuwärmen und zusätzlich nochmals festzudrücken.
- 5. Aufgebrachtes Abdeckband in den Sommermonaten vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- 6. Bei ungeschützten Witterungsverhältnissen und ordnungsgemäßer Verklebung max. 10 Tage haltbar. Bei nicht ordnungsgemäßer Verklebung kann es stellenweise zu Ablösungen kommen, die vom Beton unter Rüttlerdruck hinterwandert werden. Das Abdeckband ist dann teilweise im Beton eingegossen. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderun-gen sind daher - auch ohne vorherige Information des Kunden - ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Max Frank GmbH & Co. KG - Mitterweg 1 - 94339 Leiblfing - Germany - Tel. +49(0) 94 27/189-0 - Fax +49(0) 94 27/15 88 www.maxfrank.com